

# RAVENOL EHS 0W-20

CleanSynto®

Вязкость: 0W-20

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1111113-001**  
Артикул:  
1111113-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835858077



## 4 литра

Артикул:  
**1111113-004**  
Артикул:  
1111113-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835858107



## 5 литров

Артикул:  
**1111113-005**  
Артикул:  
1111113-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835858138



## 10 литров

Артикул:  
**1111113-010**  
Артикул:  
1111113-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835886735



## 20 литров

Артикул:  
**1111113-020**  
Артикул:  
1111113-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835858312



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1111113-B20**  
Артикул:  
1111113-B20-01-888



## 60 литров

Артикул:  
**1111113-060**  
Артикул:  
1111113-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835858374



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1111113-D60**



### 208 литров

Артикул:  
**1111113-208**  
Артикул:  
1111113-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835858411



### 208 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1111113-D28**



### 1 000 литров

Артикул:  
**1111113-700**

## Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                                                                                                                                                            | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                      | SN Plus, SP (RC)                                                                                                                                                                                    |                 |
| ACEA                                                     | C5, C6                                                                                                                                                                                              |                 |
| ILSAC                                                    | GF-6A                                                                                                                                                                                               |                 |
| Одобрено производителем                                  | BMW Longlife-17 FE+, MB-Approval 229.71, MB-Approval 229.72, Volvo VCC RBS0-2AE                                                                                                                     |                 |
| Соответствует требованиям                                | BMW Longlife-14 FE+, Chrysler MS-12145, Fiat 9.55535-GSX, Ford WSS-M2C 947-A, Ford WSS-M2C 952-A1, Ford WSS-M2C 962-A1, Ford WSS-M2C954-A1, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006, Opel OV 040 1547 - A20 |                 |
| Подходит для                                             | Geely, Lynk & Co, Polestar, Volvo                                                                                                                                                                   |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 842 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                               | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Желто-коричневый                                                                                                                                                                                    | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 8.5 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                              | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 43.8 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                             | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 174                                                                                                                                                                                                 | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 2.76 mPa*s                                                                                                                                                                                          | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C              | 5490 mPa*s                                                                                                                                                                                          | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C | 12.700 mPa*s                                                                                                                                                                                        | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -54 °C                                                                                                                                                                                              | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 10.4 %                                                                                                                                                                                              | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 232 °C                                                                                                                                                                                              | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                                           | 8.8 mgKOH/g                                                                                                                                                                                         | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 0.64 %wt.                                                                                                                                                                                           | DIN 51575       |

## Аналоги OEM

### BMW

83212406988, 83212365955, 83212365927

### Chrysler

68218950AC, 68218950AB, 68218950CB, 68218952CA, 68523994AA, 68218953AB, 68218950UB, 68218952UB, 68218952AB, 68523994BA, 68523994CA, 68524119BA, 68524119CA, 68492704AA, 68524972AA, 68492705AA,

68524969AA, 68524130AA, K68523994AA, 68218950GA, 68218952GA, 68218953GA, 68524119AA, 68218950GB, 68218950AA, 68218950UA, K68218950AA, K68218950AB, K68218950AC, K68218950GA, K68218950GB, K68218950UA, 68218952UA, K68218952AA, K68218952GA, K68218952UA, 68218953AA, K68218953AA, K68218953GA, 68218950CA, 68218950AC, 68218952AA, 68218951CB, 68218951AA, 68218951AC, 68218951GA, 68218954GA, 68218951GB, 68218954GB, 68218951UA, K68218951AA, K68218951AB, K68218951AC, K68218951GA, K68218951GB, K68218951UA, 68218954AA, K68218954AA, K68218954GA, 68218951CA, 68218951AB, 68524013AA, 68218954AB, 68524013CA

**Honda**

087989073, 087989022, 08232P99A2LHE, 08232P99A6LHD, 087989163, 087989063, 87989063, 08232P99A3LHE, 087989036, 087989045, 08232P99A4LHE, 08232P99A5LHE, 821799974

**Mazda**

830077TLU001, 830077TLU003, 830077TLU002

**Mitsubishi**

3013612, MZ102712, MZ320723, MZ320724, 3013613, MZ102562, MZ102711

**Motorcraft**

XO0W20BFS, XO0W20QFS, XO0W20DFS, XO0W20Q1FS, XO0W20BSP, XO0W205QSP, XO0W205QFS

**Suzuki**

99M0022R01001, 99M0021R01001, 99M0021R01004

**Toyota**

0888009207, 0888009208

**Фасовки снятые с производства**

| Фасовка           | Артикул            | Штрих-код |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 20 литров, есобох | 1111113-B20-01-888 |           |