

# RAVENOL Super Synthetic Hydrocrack SSH 0W-30

CleanSynto®

Вязкость: 0W-30

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1111138-001**  
Артикул:  
1111138-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835795310



## 4 литра

Артикул:  
**1111138-004**  
Артикул:  
1111138-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835795396



## 5 литров

Артикул:  
**1111138-005**  
Артикул:  
1111138-005-01-999



## 10 литров

Артикул:  
**1111138-010**  
Артикул:  
1111138-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835795341



## 20 литров

Артикул:  
**1111138-020**  
Артикул:  
1111138-020-01-999



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1111138-B20**  
Артикул:  
1111138-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835868250



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1111138-D60**  
Артикул:  
1111138-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835795334



## 208 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1111138-D28**  
Артикул:  
1111138-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835795303



**1 000 литров**

Артикул:

**1111138-700**

## Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                              | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                      | SM                                                                    |                 |
| ACEA                                                     | A3, B4                                                                |                 |
| Одобрено производителем                                  | MB-Approval 229.5, Renault RN 0710, Volvo VCC 95200356 - Service Fill |                 |
| Соответствует требованиям                                | BMW Longlife-98, Renault RN 0700, VW 502.00, VW 505.00                |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 842 g/cm <sup>3</sup>                                                 | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Желто-коричневый                                                      | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 12.1 mm <sup>2</sup> /s                                               | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 67.2 mm <sup>2</sup> /s                                               | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 178                                                                   | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 3.53 mPa*s                                                            | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C              | 5940 mPa*s                                                            | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C | 24.300 mPa*s                                                          | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -49 °C                                                                | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 9 %                                                                   | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 232 °C                                                                | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число                                           | 10 mgKOH/g                                                            | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 1.35 %wt.                                                             | DIN 51575       |

## Аналоги OEM

### Honda

08232P99B1CB1, 08250P99B1BA1, 08232P99B1LHE, 08232P99B2LHE, 08232P99B4LHE, 08232P99B5LHE, 08250P99B6BA1, 08232P99B6CB1, 08232P99B6LHE

### Hyundai XTeer

1011122, 1041122, 1201122

### Mitsubishi

MZ320150, MZ320151

### Toyota

0888082644, 0888082644GO, 0888082645

**Volkswagen Group**

G055167M2, GR55167M2, GV55167M2, GVWR55167M2, GS55167R7, G055167M4, GR55167M4, G055167M6, GR55167M6, G055167M9, GR55167M9

**Volvo**

1161711, 1161719, 1161726

**Фасовки снятые с производства**

| Фасовка  | Артикул            | Штрих-код |
|----------|--------------------|-----------|
| 4 литра  | 1111138-004-01-A01 |           |
| 5 литров | 1111138-005-01-999 |           |