

# RAVENOL HSW 0W-30

**Вязкость: 0W-30**

**Синтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1112118-001**  
Артикул:  
1112118-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835889545



## 4 литра

Артикул:  
**1112118-004**  
Артикул:  
1112118-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835889576



## 5 литров

Артикул:  
**1112118-005**  
Артикул:  
1112118-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835889606



## 10 литров

Артикул:  
**1112118-010**  
Артикул:  
1112118-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835889637



## 20 литров

Артикул:  
**1112118-020**  
Артикул:  
1112118-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835889651



## 20 литров, еsobox

Артикул:  
**1112118-B20**  
Артикул:  
1112118-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835889729



## 60 литров

Артикул:  
**1112118-060**  
Артикул:  
1112118-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835889675



## 208 литров

Артикул:  
**1112118-208**  
Артикул:  
1112118-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835889699



**1 000 литров**

Артикул:

**1112118-700**

## Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                                                   | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                      | SN                                                                                         |                 |
| ACEA                                                     | C3                                                                                         |                 |
| Одобрено производителем                                  | BMW Longlife-04, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Porsche C30, VW 504.00, VW 507.00 |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 836 g/cm <sup>3</sup>                                                                      | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Желто-коричневый                                                                           | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 12.2 mm <sup>2</sup> /s                                                                    | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 62.4 mm <sup>2</sup> /s                                                                    | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 197                                                                                        | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 3.7 mPa*s                                                                                  | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C              | 5890 mPa*s                                                                                 | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C | 19.200 mPa*s                                                                               | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -54 °C                                                                                     | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 10 %                                                                                       | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 228 °C                                                                                     | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                                           | 8.3 mgKOH/g                                                                                | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 0.7 %wt.                                                                                   | DIN 51575       |