

# RAVENOL Super Synthetic Truck 5W-30

**Вязкость: 5W-30**

**Синтетическое**



## 5 литров

Артикул:  
**1121101-005**  
Артикул:  
1121101-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835767959



## 10 литров

Артикул:  
**1121101-010**  
Артикул:  
1121101-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835767942



## 20 литров

Артикул:  
**1121101-020**  
Артикул:  
1121101-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835767928



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1121101-B20**  
Артикул:  
1121101-B20-01-888



## 60 литров

Артикул:  
**1121101-060**  
Артикул:  
1121101-060-01-999



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1121101-D60**  
Артикул:  
1121101-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835767966



## 208 литров

Артикул:  
**1121101-208**  
Артикул:  
1121101-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835767980



## 208 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1121101-D28**  
Артикул:  
1121101-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835767904



**1 000 литров**

Артикул:

**1121101-700**

## Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                      | CK-4, SN                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| ACEA                                                     | E11, E6, E7, E8, E9                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| JASO                                                     | DH-2                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Одобрено производителем                                  | DTFR 15C110, DTFR 15C120, MAN M 3677                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Соответствует требованиям                                | Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, DAF Extended drain, DTFR 15C100 (MB 228.31), Deutz DQC IV-10 LA, MAN M 3277, MAN M 3477, MB 226.9, MB 228.51, MTU Type 3.1, Mack EO-O Premium Plus, Renault RLD-3, Renault RXD, Scania LDF, Scania LDF-4, Volvo VDS-4 |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 849 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Коричневый                                                                                                                                                                                                                                                                                        | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 12.15 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 70.8 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 170                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 3.7 mPa*s                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C              | 5530 mPa*s                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C | 22.500 mPa*s                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -42 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 9.1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 228 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число                                           | 10.8 mgKOH/g                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 0.96 %wt.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIN 51575       |

## Аналоги OEM

### DAF

09354PL, 09375PL, 09354RU, 09354XX

### FEBI

48416

Nissan

KLBF305302, KLBF205302

Фасовки снятые с производства

| Фасовка   | Артикул            | Штрих-код |
|-----------|--------------------|-----------|
| 10 литров | 1121101-010-01-999 |           |