

# **RAVENOL UDT Ultra Duty Truck 10W-30**

**Вязкость: 10W-30****Синтетическое****1 литр**

Артикул:  
**1121110-001**  
Артикул:  
1121110-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835850408

**5 литров**

Артикул:  
**1121110-005**  
Артикул:  
1121110-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835850439

**10 литров**

Артикул:  
**1121110-010**  
Артикул:  
1121110-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835850460

**20 литров**

Артикул:  
**1121110-020**  
Артикул:  
1121110-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835850507

**20 литров, esobox**

Артикул:  
**1121110-B20**

**60 литров**

Артикул:  
**1121110-060**

**60 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1121110-D60**

**208 литров**

Артикул:  
**1121110-208**  
Артикул:  
1121110-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835850583



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:

**1121110-D28**

## Характеристики

| Наименование                                | Значение                                                                                                        | Аудит           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                         | CI-4, CJ-4, CK-4, SN                                                                                            |                 |
| ACEA                                        | E11, E6, E7, E8, E9                                                                                             |                 |
| Одобрено производителем                     | DTFR 15C110, Mack EOS-4.5, Renault RLD-3, Volvo VDS-4.5                                                         |                 |
| Соответствует требованиям                   | Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DAF PSQL 2.1E LD, DDC 93K218, Deutz DQC IV-10 LA, MB 228.51, MTU Type 3.1 |                 |
| Плотность при 20°C                          | 862.8 g/cm <sup>3</sup>                                                                                         | EN ISO 12185    |
| Цвет                                        | Коричневый                                                                                                      | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                          | 12.2 mm <sup>2</sup> /s                                                                                         | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                           | 81.5 mm <sup>2</sup> /s                                                                                         | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                          | 145                                                                                                             | DIN ISO 2909    |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C | 6104 mPa*s                                                                                                      | ASTM D5293      |
| Температура застывания                      | -39 °C                                                                                                          | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                          | 7.1 %                                                                                                           | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                   | 230 °C                                                                                                          | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число                              | 10.6 mgKOH/g                                                                                                    | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                        | 0.77 %wt.                                                                                                       | DIN 51575       |

## Аналоги OEM

### Caterpillar

3788296, 3173085, 3081476

### DAF

76846953, 09204XX, 09204RU, 76846951, 09209XX, 0908736, 09206RU, 09209RU, 09205RU

### Ford

XO10W305Q3FA, XO10W305QSD, XO10W30DFA, XO10W306GSD, XO10W30BSD

### Komatsu

SYZZ10W30CN

### Mitsubishi

MZ320789, MZ320788

**Motorcraft**

*XO10W305Q3SD, XO10W30QFA, XO10W30QSDW, XO10W30TBSD, XO10W30TSD, XO10W30DSD, XO10W30DSDR, XO10W30QSDF, XO10W30QSD*

**Volvo**

*23068339, VPO98KQ87, MVBV10W30JUG, 15152341, VOE15152341, 22582295, VOE22582295, 23068341, RU323068341, 323068341, 85108287, 17488431, VPO98KQ86, VPO98KQ88, MVBV10W30BULK, MVBV10W30DRUM, 15152348, VOE15152348, 22582297, VOE22582297, 85121018, 385121018, 23068340, 17488420, 15152346, VOE15152346, 22582296, VOE22582296, 85121017*