

## **RAVENOL Super Truck 30**

**Вязкость: 30W**

**Минеральное**



### **20 литров**

Артикул:  
**1123720-020**



### **20 литров, еsobox**

Артикул:  
**1123720-B20**



### **60 литров**

Артикул:  
**1123720-060**  
Артикул:  
1123720-060-01-999



### **208 литров**

Артикул:  
**1123720-208**  
Артикул:  
1123720-208-01-999



### **1 000 литров**

Артикул:  
**1123720-700**

Характеристики

| Наименование              | Значение                                                                                                                                                                       | Аудит           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                       | CF-4, SG                                                                                                                                                                       |                 |
| ACEA                      | B4, E2                                                                                                                                                                         |                 |
| Соответствует требованиям | Allison C-4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, MAN 270, MB 228.0, MIL-L-2104 D, MTU Type 1, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 02H, ZF TE-ML 03A, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 07F |                 |
| Плотность при 20°C        | 882.9 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                        | EN ISO 12185    |
| Цвет                      | Желто-коричневый                                                                                                                                                               | визуальный      |
| Вязкость при 100°C        | 12.2 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                        | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C         | 112.8 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                       | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI        | 99                                                                                                                                                                             | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания    | -27 °C                                                                                                                                                                         | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения | 272 °C                                                                                                                                                                         | DIN EN ISO 2592 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код                      |
|------------|--------------------|--------------------------------|
| 20 литров  | 1123720-020-01-999 |                                |
| 208 литров | 1123720-208-01-000 | 2200000027986<br>4014835634787 |