

# RAVENOL TEG 10W-40

**CleanSynto®****Вязкость: 10W-40****Полусинтетическое****1 литр**

Артикул:  
**1132100-001**  
Артикул:  
1132100-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835726512

**4 литра**

Артикул:  
**1132100-004**  
Артикул:  
1132100-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835726598

**5 литров**

Артикул:  
**1132100-005**  
Артикул:  
1132100-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835726550

**10 литров**

Артикул:  
**1132100-010**  
Артикул:  
1132100-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835726543

**20 литров**

Артикул:  
**1132100-020**

**20 литров, есобох**

Артикул:  
**1132100-B20**  
Артикул:  
1132100-B20-01-888

**60 литров**

Артикул:  
**1132100-060**

**60 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1132100-D60**  
Артикул:  
1132100-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835726536



**208 литров**

Артикул:  
**1132100-208**



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1132100-D28**  
Артикул:  
1132100-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835726505



**1 000 литров**

Артикул:  
**1132100-700**

Характеристики

| Наименование                                             | Значение                | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| API                                                      | CF, SL                  |                 |
| ACEA                                                     | A3, B3                  |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 857.4 g/cm <sup>3</sup> | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Желто-коричневый        | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 14.6 mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 97.8 mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 154                     | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 4.03 mPa*s              | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C              | 4900 mPa*s              | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C | 22000 mPa*s             | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -36 °C                  | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 9.5 %                   | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 234 °C                  | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                                           | 10.9 mgKOH/g            | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 1.3 %wt.                | DIN 51575       |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код     |
|------------|--------------------|---------------|
| 1 литр     | 1132100-001-01-100 | 4014835625617 |
|            | 1132100-001-06-999 | 2200000021458 |
| 5 литров   | 1132100-005-01-100 | 4014835625655 |
|            |                    | 2200000037381 |
|            |                    | 2200000038968 |
| 10 литров  | 1132100-010-01-999 |               |
| 20 литров  | 1132100-020-01-999 |               |
| 60 литров  | 1132100-060-01-999 |               |
| 208 литров | 1132100-208-01-999 |               |