

RAVENOL Outboardoil 4T 25W-40

Вязкость: 25W-40

Минеральное



1 литр

Артикул:

1153207-001

Артикул:

1153207-001-01-999

Штрих-код:

4014835729315



4 литра

Артикул:

1153207-004

Артикул:

1153207-004-01-999

Штрих-код:

4014835729391



10 литров

Артикул:

1153207-010

Артикул:

1153207-010-01-999

Штрих-код:

4014835765542



20 литров

Артикул:

1153207-020



20 литров, esobox

Артикул:

1153207-B20

Артикул:

1153207-B20-01-888



60 литров

Артикул:

1153207-060



208 литров

Артикул:

1153207-208

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SM	
Одобрено производителем	NMMA FC-W, NMMA FC-43517X	
Соответствует спецификациям	NMMA FC-W, NMMA FC-W (CAT)	
Подходит для	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Плотность при 20°C	878.6 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	13.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	120.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	110	DIN ISO 2909
Температура застывания	-27 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	262 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Тактность двигателя	4T	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
10 литров	1153207-010-01-999	
20 литров	1153207-020-01-999	
60 литров	1153207-060-01-999	
208 литров	1153207-208-01-999	