

RAVENOL MARINEOIL PETROL 25W-40

Вязкость: 25W-40**Минеральное****1 литр**

Артикул:

1163220-001

Артикул:

1163220-001-01-999

Штрих-код:

4014835730519

**4 литра**

Артикул:

1163220-004

Артикул:

1163220-004-01-999

Штрих-код:

4014835730595

**10 литров**

Артикул:

1163220-010

Артикул:

1163220-010-01-999

Штрих-код:

4014835730540

**20 литров**

Артикул:

1163220-020**20 литров, esobox**

Артикул:

1163220-B20**60 литров**

Артикул:

1163220-060**208 литров**

Артикул:

1163220-208**1 000 литров**

Артикул:

1163220-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Одобрено производителем	NMMA FC-W, NMMA FC-43514X	
Соответствует требованиям	Volvo Penta AB	
Соответствует спецификациям	NMMA FC-W, NMMA FC-W (CAT)	
Подходит для	Evinrude, Honda, Johnson, Kohler, Mercruiser, Mercury, Suzuki, Yamaha, Yanmar	
Плотность при 20°C	876 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	18.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	161.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	133	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15°C	6500 mPa*s	ASTM D5293
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	241 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	11.3 mgKOH/g	ASTM D2896
Тактность двигателя	4T	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1163220-001-06-999	
10 литров	1163220-010-01-999	
20 литров	1163220-020-01-999	
60 литров	1163220-060-01-999	
208 литров	1163220-208-01-999	