

# RAVENOL ESF Extra Servo Fluid

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:

**1181102-001**

Артикул:

1181102-001-01-999



## 4 литра

Артикул:

**1181102-004**

Артикул:

1181102-004-01-999



## 10 литров

Артикул:

**1181102-010**

Артикул:

1181102-010-01-999



## 20 литров

Артикул:

**1181102-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:

**1181102-B20**



## 60 литров

Артикул:

**1181102-060**



## 208 литров

Артикул:

**1181102-208**



## 1 000 литров

Артикул:

**1181102-700**

## Характеристики

| Наименование                     | Значение                                                                                                    | Аудит           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям        | DTFR 31B120 (MB 345.0), Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315, MB 343.0, MB 344.0, MB 345.0, VW G 004 000 |                 |
| Плотность при 20°C               | 825 g/cm <sup>3</sup>                                                                                       | EN ISO 12185    |
| Цвет                             | Зеленый                                                                                                     | визуальный      |
| Вязкость при 100°C               | 6.4 mm <sup>2</sup> /s                                                                                      | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                | 19.56 mm <sup>2</sup> /s                                                                                    | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI               | 323                                                                                                         | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания           | -51 °C                                                                                                      | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения        | 172 °C                                                                                                      | DIN EN ISO 2592 |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C | 1080 mPa*s                                                                                                  | ASTM D2983      |
| Вязкость при -40°C               | 1100 mm <sup>2</sup> /s                                                                                     | ASTM D445       |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка           | Артикул            | Штрих-код |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 1 литр            | 1181102-001-01-999 |           |
| 4 литра           | 1181102-004-01-999 |           |
| 20 литров, есовох | 1181102-B20-01-999 |           |
| 60 литров         | 1181102-060-01-999 |           |
| 208 литров        | 1181102-208-01-999 |           |