

RAVENOL Gear Super Synth GSS 75W-90

Вязкость: 75W-90

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:

1221123-001

Артикул:

1221123-001-01-999



4 литра

Артикул:

1221123-004

Артикул:

1221123-004-01-999



10 литров

Артикул:

1221123-010

Артикул:

1221123-010-01-999

Штрих-код:

4014835872745



20 литров

Артикул:

1221123-020

Артикул:

1221123-020-01-999

Штрих-код:

4014835872820



20 литров, esobox

Артикул:

1221123-B20

Артикул:

1221123-B20-01-888

Штрих-код:

4014835872769



60 литров

Артикул:

1221123-060

Артикул:

1221123-060-01-999

Штрих-код:

4014835872783



60 литров, принтованная бочка

Артикул:

1221123-D60

Артикул:

1221123-D60-01-888



208 литров

Артикул:

1221123-208

Артикул:

1221123-208-01-999

Штрих-код:

4014835872806



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1221123-D28
Артикул:
1221123-D28-01-888



1 000 литров

Артикул:
1221123-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-4, GL-5, MT-1	
Одобрено производителем	MAN 341 Type Z2, MAN 342 Type S1, Scania STO 2:0 G, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A	
Соответствует требованиям	Arvin Meritor 076-N, DDC 93K219.01, IVECO 18-1805, MAN 341 Type GA-2, Mack GO-J, Scania STO 2:0 A FS	
Соответствует спецификациям	MIL-PRF 2105 E, SAE J 2360	
Подходит для	DAF	
Плотность при 20°C	873,0	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.82 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	108.8 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	141	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	97.000 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-54 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	186 °C	DIN EN ISO 2592
Образование пены I при 24°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Образование пены II при 93.5°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Образование пены III от 24°C до 93.5°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1a	ASTM D130
Рекомендации	Arvin Meritor 076-N, DAF, DFS93K219.01, IVECO 18-1805, MAN 341 GA-2, Mack GO-J, STO 2:0 A FS, VOLVO 97312	